

Gembird EG-UPS-H1500 UPS sa stabilizatorom 1500VA 900W LCD 4xSchuko

Šifra: 89937

Kategorija proizvoda: KABLOVI I ADAPTERI

Proizvođač: GEMBIRD

Cena: 18.320,00 rsd

ULTIMATE DEFENSE

Obezbeduje rezervnu snagu - sprečava gubitak podataka.

Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu.

Kompaktan i pouzdan - idealan za kućnu i malu kancelariju.

- Neprekidno napajanje od 1500 VA za računare
- Automatska regulacija izlaznog napona (AVR)
- LED indikator statusa
- Zaštita od kratkog spoja
- Zaštita od prenapona, udara i groma
- Zvučni i vizuelni alarmi
- Zaštita od preopterećenja i prekomernog pražnjenja

Tip UPS-a: linija interaktivna

Ulaz: AC 162 ... 295 Vac, 50Hz/60Hz $\pm 10\%$

Izlaz: AC 220V $\pm 10\%$, 50Hz/60Hz $\pm 0.5\%$ (na bateriju)

Vreme prebacivanja: ne više od 10 ms

Vreme rezervne kopije: do 20 minuta (zavisí od opterećenja)

Baterija: 151 x 65 x 95 mm, zapecacena olovno-kiselinska 12V/8Ah x2kom

Vreme punjenja: do 8 sati

Uticnice: 4x Šuko izlaz (CEE 7/4)

Radni uslovi: 0°C~40°C, pri vlažnosti 20~90% RH bez kondenzacije

Nivo buke: do 45 dB (1 m rastojanja)

Snaga: 1500 VA (900 W)

Dimenzije: 115 x 320 x 220 mm

Težina proizvoda: 9,8 kg

Funkcija "hladnog starta".

Sistemske zahteve

Da bi ispravno radio, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a.

Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterećenje od 35W da bi radio.

24 meseca na uređaj i 12 meseci na baterije

ULTIMATE DEFENSE

Obezbeduje rezervnu snagu - sprečava gubitak podataka.

Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu.

Kompaktan i pouzdan - idealan za kućnu i malu kancelariju.

- Neprekidno napajanje od 1500 VA za racunare
- Automatska regulacija izlaznog napona (AVR)
- LED indikator statusa
- Zaštita od kratkog spoja
- Zaštita od prenapona, udara i groma
- Zvucni i vizuelni alarmi
- Zaštita od preopterecenja i prekomernog pražnjenja

Tip UPS-a: linija interaktivna

Ulaz: AC 162 ... 295 Vac, 50Hz/60Hz $\pm 10\%$

Izlaz: AC 220V $\pm 10\%$, 50Hz/60Hz $\pm 0.5\%$ (na bateriju)

Vreme prebacivanja: ne više od 10 ms

Vreme rezervne kopije: do 20 minuta (zavisi od opterecenja)

Baterija: 151 x 65 x 95 mm, zapevacena olovno-kiselinska 12V/8Ah x2kom

Vreme punjenja: do 8 sati

Uticnice: 4x Šuko izlaz (CEE 7/4)

Radni uslovi: 0°C~40°C, pri vlažnosti 20~90% RH bez kondenzacije

Nivo buke: do 45 dB (1 m rastojanja)

Snaga: 1500 VA (900 W)

Dimenzije: 115 x 320 x 220 mm

Težina proizvoda: 9,8 kg

Funkcija "hladnog starta".

Sistemske zahteve

Da bi ispravno radio, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a.

Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterećenje od 35W da bi radio.

24 meseca na uredjaj i 12 meseci na baterije