

## Gembird EG-UPS-3SDT800-01 UPS sa stabilizatorom 800VA 480W 3xschuko

Šifra: 89938

Kategorija proizvoda: KABLOVI I ADAPTERI

Proizvođač: GEMBIRD

**Cena: 9.120,00 rsd**



### ULTIMATE DEFENSE

Dizajn za sto.

Obezbeduje rezervnu snagu - sprečava gubitak podataka.

Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu.

Kompaktan i pouzdan - idealan za kucnu i malu kancelariju.

24 meseca na uredjaj i 12 meseci na baterije

-Neprekidno napajanje od 800 VA sa modifikovanim izlazom sinusnog talasa

-Automatska regulacija naizmenicnog napona (AVR)

-Inteligentna zaštita od prenapona, preopterećenja i kratkog spoja na sve 3 uticnice

-Rezervna baterija UPS-a na 3 uticnice

-Zvucni i vizuelni alarmi

-LED indikator statusa

-Inteligentno upravljanje baterijom sa zaštitom od prekomernog punjenja i pražnjenja

-Montaža na zid

Tip: linijski interaktivni

Oblik talasa: sinusni talas (naizmenicna mreža), modifikovani (kvadratni) sinusni talas (baterija)

Ulaz: 220 V AC  $\pm$  25%, 50 / 60 Hz  $\pm$  10%

Izlaz: 220 V AC  $\pm$  10%, 50 / 60 Hz  $\pm$  1% (220 V AC  $\pm$  5 % u inverter modu)

Vreme prebacivanja: manje od 12 ms

Vreme rezervne kopije: 10...30 min (zavisi od opterećenja)

Baterija: zatvorena olovno-kiselinska 12 V DC / 8 Ah x 1 kom

Vreme punjenja: do 8 sati

Ulaz: ugrađeni Schuko uticni kabl, 1,2 m

Uticnice: 3kom Šuko izlaz

Radni uslovi: 0°C~40°C, pri vlažnosti 5~90% RH bez kondenzacije

Snaga: 800 VA (480 W)

Buka: 45 dB na udaljenosti od 1 m

Dimenzije: 175 x 255 x 93 mm

Težina proizvoda: 5,2 kg

Funkcija "hladnog starta".

### ULTIMATE DEFENSE

Dizajn za sto.

Obezbeduje rezervnu snagu - sprečava gubitak podataka.

Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu.

Kompaktan i pouzdan - idealan za kucnu i malu kancelariju.

24 meseca na uredjaj i 12 meseci na baterije

- Neprekidno napajanje od 800 VA sa modifikovanim izlazom sinusnog talasa
- Automatska regulacija naizmenicnog napona (AVR)
- Inteligentna zaštita od prenapona, preopterećenja i kratkog spoja na sve 3 uticnice
- Rezervna baterija UPS-a na 3 uticnice
- Zvucni i vizuelni alarmi
- LED indikator statusa
- Inteligentno upravljanje baterijom sa zaštitom od prekomernog punjenja i pražnjenja
- Montaža na zid

Tip: linijski interaktivni

Oblik talasa: sinusni talas (naizmenicna mreža), modifikovani (kvadratni) sinusni talas (baterija)

Ulaz: 220 V AC  $\pm$  25%, 50 / 60 Hz  $\pm$  10%

Izlaz: 220 V AC  $\pm$  10%, 50 / 60 Hz  $\pm$  1% (220 V AC  $\pm$  5 % u inverter modu)

Vreme prebacivanja: manje od 12 ms

Vreme rezervne kopije: 10...30 min (zavisi od opterećenja)

Baterija: zatvorena olovno-kiselinska 12 V DC / 8 Ah x 1 kom

Vreme punjenja: do 8 sati

Ulaz: ugradeni Schuko uticni kabl, 1,2 m

Uticnice: 3kom Šuko izlaz

Radni uslovi: 0°C~40°C, pri vlažnosti 5~90% RH bez kondenzacije

Snaga: 800 VA (480 W)

Buka: Dimenzije: 175 x 255 x 93 mm

Težina proizvoda: 5,2 kg

Funkcija "hladnog starta".