

MikroTik RouterBOARD RB952Ui 5ac2nD hAP ac Lite (RB952UI- 5AC2ND) MT026

Šifra: 90322

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: MIKROTIK

Cena: 7.990,00 rsd



hAP ac lite je Dual-concurrent Access Point, koja istovremeno obezbeđuje WiFi pokrivenost za frekvencije od 2,4 GHz i 5 GHz.

Jedinica je opremljena sa 650MHz CPU-om, 64MB RAM-a, pet 10/100Mbps Ethernet portova (PoE izlaz na portu #5), dvolančanim 802.11b/g/n 2.4GHz bežičnim, jednolančanim 802.11a/n/ac 5GHz bežičnim, USB port za 3G / 4G modem i licencu RouterOS L4.

Univerzalno kućište novog dizajna omogućava da se jedinica pozicionira bilo horizontalno (desktop) ili vertikalno (kućište toranj). Obezbeđen je komplet za montažu na zid.

Na raspolaganju su dve verzije-RB952Ui-5ac2nD-TC (International) i RB952Ui-5ac2nD-TC-US (SAD). RB952Ui-5ac2nD-TC-US (SAD) fabrički je zaključan za frekvencije 2412-2462MHz, 5170-5250MHz i 5725-5835MHz. Ova brava se ne može ukloniti. RB952Ui-5ac2nD-TC (međunarodni) podržava opseg 2412-2484MHz i 5150MHz-5875MHz (Specifični opseg frekvencija može biti ograničen državnim propisima).

Specifikacije

- Tip: Access Point
- Brzina protoka: do 750 Mbps
- Mrežni standard: 802.11ac
- PoE: Da
- Brand: MikroTik
- Šifra proizvoda: RB952Ui-5ac2nD
- Arhitektura: MIPSBE
- Procesor (CPU): QCA9531
- Broj jezgara: 1
- Nominalna frekvencija CPU-a: 650 MHz
- Model switch čipa: QCA9531
- Dimenzije: 113 x 89 x 28mm
- RouterOS licenca: 4
- Operativni sistem: RouterOS
- RAM memorija: 64 MB
- Veličina skladišta: 16 MB
- Tip skladišta: FLASH
- Procenjeni radni vek (MTBF): Oko 100.000 sati na 25°C
- Testirani temperaturni opseg: -30°C do 70°C
- Wireless 2.4 GHz Max data rate: 300 Mbit/s
- Wireless 2.4 GHz broj chains: 2

- Wireless 2.4 GHz standardi: 802.11b/g/n
- Pojačanje antene dBi for 2.4 GHz: 1.5
- Wireless 2.4 GHz chip mode: QCA9531
- Wireless 2.4 GHz generacija: Wi-Fi 4
- Wireless 5 GHz maksimalna brzina: 433 Mbit/s
- Wireless 5 GHz broj chains: 1
- Wireless 5 GHz standardi: 802.11a/n/ac
- Pojačanje antene dBi for 5 GHz: 2
- Wireless 5 GHz chip model: QCA9887
- Wireless 5 GHz generacija: Wi-Fi 5
- Ukupna WiFi brzina: AC750
- 10/100 Ethernet portova: 5
- Broj USB portova: 1
- USB sa podrškom za reset napajanja: Da
- Tip USB porta: USB tip A
- Maksimalna USB struja: 1 A
- Broj ulaza za napajanje: 2 (DC priključak i PoE-in)
- Ulazni napon (DC priključak): 10-28 V
- Maksimalna potrošnja: 20 W
- Potrošnja bez dodataka: 8 W
- Tip hlađenja: pasivno
- PoE in: Pasivni PoE
- Ulazni napon: 10-28 V
- PoE-out port: Ether5
- PoE out: Pasivni PoE
- Maksimalni izlaz po portu (za ulaz 18-30 V): 500 mA
- Ukupan maksimalni izlaz: 500 mA
- Sertifikati i standardi: CE, FCC, IC, EAC, ROHS
- IP zaštita: IP20
- 1MBit/s: 22
- 11MBit/s: 22
- 6MBit/s: 23
- 54MBit/s: 20
- MCS0: 23
- MCS7: 19
- MCS9: 16