

MikroTik Router BOARD RB941-2nD hAP Lite ruterOS L4 MT046

Šifra: 90328

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: MIKROTIK

Cena: 4.180,00 rsd

Praktičan, pristupačan i jednostavan za korišćenje.

- Idealno rešenje za manje prostore, kancelarije ili kao pomoćna pristupna tačka.
- Podržava WPS koji aktivira dugme, radi praktičnosti da ne upišete komplikovanu lozinku kada neko želi da ima bežični pristup internetu, a takođe mu se može reći da pređe u režim CAP i pridruži se mreži sa centralno upravljanim CAPsMAN -om pritiskom na dugme.
- Naravno, uređaj pokreće RouterOS sa svim funkcijama, oblikovanjem propusne širine, zaštitnim zidom, kontrolom pristupa korisnika i mnogim drugim.
- HAP lite opremljen je moćnim CPU -om od 650 MHz, 32 MB RAM -a, bežičnom mrežom od 2,4 GHz, četiri brza - Ethernet porta i licencom RouterOS L4. Uključeno je USB napajanje

Specifikacije

- Tip: Access Point
- Gigabit Ethernet: Da
- Brzina protoka: do 300 Mbps
- Mrežni standard: 802.11n
- Brand: MikroTik
- Šifra proizvoda: RB941-2nD
- Arhitektura: SMIPS
- Procesor: QCA9533
- Broj jezgara: 1
- Takt procesora: 650 MHz
- Eip za switch: QCA9533-BL3A
- RouterOS licenca: 4
- Operativni sistem: RouterOS
- RAM memorija: 32 MB
- Interna memorija: 16 MB FLASH
- MTBF: Približno 100.000 sati na 25°C
- Testirana temperatura rada: -20°C do 60°C
- Wireless 2.4 GHz Maksimalna brzina: 300 Mbit/s
- Wireless 2.4 GHz Broj kanala (chains): 2
- Wireless 2.4 GHz tandardi: 802.11b/g/n
- Pojaćanje antene dBi for 2.4 GHz: 1.5
- Wireless 2.4 GHz broj chains: 2
- Wireless 2.4 GHz standardi: 802.11b/g/n
- Wireless 2.4 GHz chip model: QCA9533
- Wireless 2.4 GHz generacija: Wi-Fi 4
- Fast Ethernet porta (10/100 Mbps): 4
- Ulaz preko MicroUSB: 5 V

- Broj DC ulaza: 1 (MicroUSB)
- Maksimalna potrošnja energije: 3.5 W
- Hlađenje: Pasivno
- Sertifikacija: FCC, IC
- 1MBit/s: 22
- 11MBit/s: 22
- 6MBit/s: 20
- 54MBit/s: 18
- MCS0: 20
- MCS7: 16
- Praktičan, pristupačan i jednostavan za korišćenje.
- Idealno rešenje za manje prostore, kancelarije ili kao pomoćna pristupna tačka.
- Podržava WPS koji aktivira dugme, radi praktičnosti da ne upišete komplikovanu lozinku kada neko želi da ima bežični pristup internetu, a takođe mu se može reći da pređe u režim CAP i pridruži se mreži sa centralno upravljanim CAPsMAN -om pritiskom na dugme.
- Naravno, uređaj pokreće RouterOS sa svim funkcijama, oblikovanjem propusne širine, zaštitnim zidom, kontrolom pristupa korisnika i mnogim drugim.
- HAP lite opremljen je moćnim CPU -om od 650 MHz, 32 MB RAM -a, bežičnom mrežom od 2,4 GHz, četiri brza - Ethernet porta i licencom RouterOS L4. Uključeno je USB napajanje

Specifikacije

- Tip: Access Point
- Gigabit Ethernet: Da
- Brzina protoka: do 300 Mbps
- Mrežni standard: 802.11n
- Brand: MikroTik
- Šifra proizvoda: RB941-2nD
- Arhitektura: SMIPS
- Procesor: QCA9533
- Broj jezgara: 1
- Takt procesora: 650 MHz
- Eip za switch: QCA9533-BL3A
- RouterOS licenca: 4
- Operativni sistem: RouterOS
- RAM memorija: 32 MB
- Interna memorija: 16 MB FLASH
- MTBF: Približno 100.000 sati na 25°C
- Testirana temperatura rada: -20°C do 60°C
- Wireless 2.4 GHz Maksimalna brzina: 300 Mbit/s
- Wireless 2.4 GHz Broj kanala (chains): 2
- Wireless 2.4 GHz tandardi: 802.11b/g/n
- Pojačanje antene dBi for 2.4 GHz: 1.5
- Wireless 2.4 GHz broj chains: 2
- Wireless 2.4 GHz standardi: 802.11b/g/n
- Wireless 2.4 GHz chip model: QCA9533
- Wireless 2.4 GHz generacija: Wi-Fi 4
- Fast Ethernet porta (10/100 Mbps): 4
- Ulaz preko MicroUSB: 5 V
- Broj DC ulaza: 1 (MicroUSB)
- Maksimalna potrošnja energije: 3.5 W
- Hlađenje: Pasivno
- Sertifikacija: FCC, IC
- 1MBit/s: 22
- 11MBit/s: 22
- 6MBit/s: 20
- 54MBit/s: 18
- MCS0: 20
- MCS7: 16

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.