

NOYAFA NF-919 Multifunkcionalni tester optičkih vlakana: integrisani optički merač snage

Šifra: 90376

Kategorija proizvoda: RUČNI ALATI I KUTIJE

Proizvođač: NOYAFA

Cena: 9.160,00 rsd



3-u-1
tester
za

opticka vlakna: Pronadjite tri funkcije u jednom

kompaktnom uređaju, optickom meracu, izvoru svetla i vizuelnom lokatoru greske. Proverite kontinuitet, testirajte gubitak i pronadjite fizicka ostecenja.

Dizajn dzepe velicine: Napravljen za rukovanje, manji je od mobilnog telefona, nosite ovaj opticki tester gde god da krenete. Lako ga stavite u džep ili torbu sa alatom.

3 opticka interfejsa: Od najcesceg optickog konektora SC do FC i ST, povežite bilo koji od ovih optickih kablova na NF-911 i pokrenite test.

Zastitne kapice: Da bismo smanjili zagađenje prasinom, obezbedujemo zastitne kape na 3 prikljucka za opticka vlakna.

Tacan rezultat testiranja: Ucinite svaki rezultat testa preciznim sa greskom manjom od 0,3 dB.

Displej: LCD u boji

Funkcija izvora svetlosti:

Talasna duzina: 1310/1550 nm

Frekvencija: 00Hz, 270Hz, 1000Hz, 2000Hz

OPM test funkcija:

Jedinica: dBm/(m, u)nV

Talasna duzina: 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm

REF funkcija

Funkcija crvenog svetla:

Frekvencija: 00Hz i 01Hz (stalno/treperi)

Talasna duzina: 650nm

Automatsko iskljucivanje: Iskljucite ako nista ne radi 30 minuta (ova funkcija se moze ukljuciti/iskljuciti)

Indikacija slabe baterije: ?

Radna temperatura: -20C-50C

Napajanje: 3.7V 1500mA litijum

Dimenzije proizvoda: 139x84x29mm

3-u-1 tester za opticka vlakna: Pronadjite tri funkcije u jednom kompaktnom uređaju, optickom meracu, izvoru svetla i vizuelnom lokatoru greske. Proverite kontinuitet, testirajte gubitak i pronadjite fizicka ostecenja.

Dizajn dzepe velicine: Napravljen za rukovanje, manji je od mobilnog telefona, nosite ovaj opticki tester gde god da krenete. Lako ga stavite u džep ili torbu sa alatom.

3 opticka interfejsa: Od najcesceg optickog konektora SC do FC i ST, povežite bilo koji od ovih optickih kablova na NF-911 i pokrenite test.

Zastitne kapice: Da bismo smanjili zagađenje prasinom, obezbedujemo zastitne kape na 3 prikljucka za opticka vlakna.

Tacan rezultat testiranja: Ucinite svaki rezultat testa preciznim sa greskom manjom od 0,3 dB.

Displej: LCD u boji

Funkcija izvora svetlosti:

Talasna dužina: 1310/1550 nm

Frekvencija: 00Hz, 270Hz, 1000Hz, 2000Hz

OPM test funkcija:

Jedinica: dBm/(m, u)nV

Talasna dužina: 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm

REF funkcija

Funkcija crvenog svetla:

Frekvencija: 00Hz i 01Hz (stalno/treperi)

Talasna dužina: 650nm

Automatsko isključivanje: Isključite ako nista ne radi 30 minuta (ova funkcija se može uključiti/isključiti)

Indikacija slabe baterije: ?

Radna temperatura: -20C-50C

Napajanje: 3.7V 1500mA litijum

Dimenzije proizvoda: 139x84x29mm