

Gembird 3DP-PLA1.75HY-01-R PLA filament velike brzine za 3D stampac 1.75mm, kotur 1KG RED

Šifra: 90414

Kategorija proizvoda: OPREMA I DELOVI ZA 3D
ŠTAMPAČE

Proizvođač: GEMBIRD

Cena: 2.830,00 rsd

filament velike brzine, 1,75 mm, 1 kg

RAZNOVRSAN I JEDNOSTAVAN ZA KORIŠĆENJE

PLA (polilaktid) je biorazgradivi termoplastični poliestar, koji se lako štampa za razne 3D štampače. Nema miris, nižu tačku topljenja i dobru tečnost, nema potrebe za naknadnim tretmanom.

Visokobrzni filament za brze štampače kao što su Bambu Lab, Creality K1(max), FF 5M(PRO) i Voron štampači. Savršeno se uklapa u Bambu Labs Automatic Material Sistem.

Pogodno za CoreXY mašine.

Štampanje najvećom brzinom u sportskom i ludicrous režimu.

Filament sa poboljšanom mogućnošću topljenja koji pomaže pri štampanju većom brzinom.

Visoka precizna zaobljenost omogućava veći kvalitet štampe

Bez mehurica, žive boje

Može se primeniti na različite 3D štampače

Materijal: PLA, prečnik 1,75 mm

Težina: 1 kg/kalem (2,2 lbs)

Dužina: pribli. 330 m

Gustina na 21,5 °C: 1,25 g/cm³

Indeks protoka topljenja na 10 min, 2,16 kg: >60 g

Tačka topljenja: 210 - 240 °C

Temperatura skretanja toplote na 0,455 MPa: 50 °C

Jačina tečenja pri 50 mm/min: 35 MPa

Udar na snagu: 5 KJ/m²

Brzina štampe: 60-600 mm/s

Pauza sile: 3-5 %

Prečnik: 1,75 ± 0,05 mm

Dimenzije kalema: prečnik 198 mm x 67 mm visina x 55 mm centralni otvor

Sistemske zahteve:

3D štampač sa ekstruderom od 1,75 mm temperature oko 230°, pogodan za PLA filament

PLA filament velike brzine, 1,75 mm, 1 kg

RAZNOVRSAN I JEDNOSTAVAN ZA KORIŠĆENJE

PLA (polilaktid) je biorazgradivi termoplastični poliestar, koji se lako štampa za razne 3D štampače.

Nema miris, nižu tačku topljenja i dobru tečnost, nema potrebe za naknadnim tretmanom.

Visokobrzni filament za brze štampače kao što su Bambu Lab, Creality K1(max), FF 5M(PRO) i Voron štampači

Savršeno se uklapa u Bambu Labs Automatic Material Sistem.

Pogodno za CoreXY mašine.

Štampanje najvećom brzinom u sportskom i ludicrous režimu.

Filament sa poboljšanom mogućnošću topljenja koji pomaže pri štampanju većom brzinom.

Visoka precizna zaobljenost omogućava veći kvalitet štampe

Bez mehurica, žive boje

Može se primeniti na različite 3D štampače

Materijal: PLA, prečnik 1,75 mm

Težina: 1 kg/kalem (2,2 lbs)

Dužina: pribl. 330 m

Gustina na 21,5 °C: 1,25 g/cm³

Indeks protoka topljenja na 10 min, 2,16 kg: >60 g

Tačka topljenja: 210 - 240 °C

Temperatura skretanja toplote na 0,455 MPa: 50 °C

Jačina tečenja pri 50 mm/min: 35 MPa

Udar na snagu: 5 KJ/m²

Brzina štampe: 60-600 mm/s

Pauza sile: 3-5 %

Prečnik: 1,75 ± 0,05 mm

Dimenzije kalema: prečnik 198 mm x 67 mm visina x 55 mm centralni otvor

Sistemski zahtevi:

3D štampač sa ekstruderom od 1,75 mm temperature oko 230°, pogodan za PLA filament