

MikroTik RB750r2 heX LITE 5xLAN 10/100, 850MHz CPU, 64MB RAM, RouterOS L4 (265)

Šifra: 90456

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: MIKROTIK

Cena: 6.900,00 rsd



hEX
lite je
mali

eternet ruter sa pet portova u lepom plasticnom kuc'ištu.

Ne samo da je pristupacan, mali, dobrog izgleda i jednostavan za upotrebu - to je verovatno najpovoljniji ruter sa MPLS podrškom na tržištu! Nema više kompromisa između cene i karakteristika - RB750r2 ima oboje. Sa svojim kompaktnim dizajnom i čistim izgledom, savršeno će se uklopiti u svako SOHO okruženje.

Kutija sadrži: hEX lite u plasticnom kuc'ištu, napajanje

Šifra proizvoda: RB750r2

Arhitektura: MIPSBE

CPU: QCA9533

Broj jezgara procesora: 1

Nazivna frekvencija procesora: 850 MHz

Prekidac cip modela: QCA9533

Dimenzije 113x89x28mm.

Težina bez pakovanja i kablova: 129g

Licenca za RouterOS: 4

Operativni sistem: RouterOS

Velicina RAM-a: 64 MB

Velicina memorije: 16 MB

Tip skladištenja: FLASH

MTBF Približno: 100'000 sati na 25C

Ispitana temperatura okoline: -40°C do 70°C

Broj DC ulaza: 2 (DC priključak, PoE-IN)

DC ulazni napon: 6-30 V

Maksimalna potrošnja energije: 2W

Tip hladenja: Pasivno

PoE u pasivnom: PoE

PoE ulazni napon: 6-30 V

10/100 Ethernet portovi: 5x

Sertifikacija: CE, EAC, ROHS / IP IP20

hEX lite je mali ethernet ruter sa pet portova u lepom plasticnom kuc'ištu.

Ne samo da je pristupacan, mali, dobrog izgleda i jednostavan za upotrebu - to je verovatno najpovoljniji ruter sa MPLS podrškom na tržištu! Nema više kompromisa između cene i karakteristika - RB750r2 ima oboje. Sa svojim kompaktnim dizajnom i čistim izgledom, savršeno će se uklopiti u svako SOHO okruženje.

Kutija sadrži: hEX lite u plasticnom kućištu, napajanje

Šifra proizvoda: RB750r2

Arhitektura: MIPSBE

CPU: QCA9533

Broj jezgara procesora: 1

Nazivna frekvencija procesora: 850 MHz

Prekidac cip modela: QCA9533

Dimenzije 113x89x28mm.

Težina bez pakovanja i kablova: 129g

Licenca za RouterOS: 4

Operativni sistem: RouterOS

Velicina RAM-a: 64 MB

Velicina memorije: 16 MB

Tip skladištenja: FLASH

MTBF Približno: 100'000 sati na 25C

Ispitana temperatura okoline: -40°C do 70°C

Broj DC ulaza: 2 (DC priključak, PoE-IN)

DC ulazni napon: 6-30 V

Maksimalna potrošnja energije: 2W

Tip hladenja: Pasivno

PoE u pasivnom: PoE

PoE ulazni napon: 6-30 V

10/100 Ethernet portovi: 5x

Sertifikacija: CE, EAC, ROHS / IP IP20