

MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD High power 1000mW (30dBm) access point

Šifra: 90460

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: MIKROTIK

Cena: 7.250,00 rsd



RB951Ui-2HnD (USB, injektor napajanja, USB, 2GHz,
802.11n, dvostruki lanac)

- CPU: Atheros AR9344 600MHz CPU

- Memorija: 128MB DDR2 ugrađena memorija
- Ethernet: Pet nezavisnih 10/100 Ethernet portova
- LED diode: napajanje, NAND aktivnost, 5 Ethernet LED dioda, LED dioda bežične aktivnosti
- Napajanje: PoE: 8-30V DC na Ether1 (Non 802.3af). Jack: 8-30V DC
- Napajanje: PoE pasivni na portu 5, isti napon kao i ulaz.
- Dimenzije: 113x138x29mm
- Težina: Bez pakovanja i PSU: 232g, puna težina u pakovanju: 420g
- Potrošnja energije: do 7W
- Radna temperatura: -20C .. +50C
- Operativni sistem: MikroTik RouterOS, Level4 licenca
- Pakovanje sadrži: RouterBOARD u plastičnom kućištu, adapter za napajanje
- Antene: 2x2 MIMO PIF antene, maksimalno pojačanje 2.5dBi
- RKS osetljivost: 802.11g: -96dBm pri 6Mbit/s do -80dBm pri 54Mbit/s
- 802.11n: -96dBm @ MCS0 do -78dBm @ MCS7
- TKS snaga: 802.11g: 30dBm @ 6Mbps do 25dBm @ 54 Mbps
- 802.11n: 30dBm @ MCS0 do 23dBm @ MCS7
- Modulacije: OFDM: BPSK, QPSK, 16 KAM, 64KAM; DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK

Specifikacije

- Nominalna frekvencija procesora: 600 MHz
- Broj jezgara procesora: 1
- Veličina RAM-a: 128 MB
- 10/100/1000 Ethernet portovi: 5
- Bežični čip model: AR9344
- Bežični standardi: 802.11b/g/n
- Broj USB portova: 1
- Utičnica za napajanje: 1
- Podržani ulazni napon: 7 V - 31 V
- PoE in: Da
- Dimenzije: 113x138x29mm
- Operativni sistem: RouterOS
- Nivo licence: 4
- CPU: AR9344
- Maksimalna potrošnja energije Do 7W
- Tip USB slota: USB tip A
- Veličina memorije: 128 MB
- Tip skladištenja: NAND

- RB951Ui-2HnD (USB, injektor napajanja, USB, 2GHz, 802.11n, dvostruki lanac)
- CPU: Atheros AR9344 600MHz CPU
- Memorija: 128MB DDR2 ugrađena memorija
- Ethernet: Pet nezavisnih 10/100 Ethernet portova
- LED diode: napajanje, NAND aktivnost, 5 Ethernet LED dioda, LED dioda bežične aktivnosti
- Napajanje: PoE: 8-30V DC na Ether1 (Non 802.3af). Jack: 8-30V DC
- Napajanje: PoE pasivni na portu 5, isti napon kao i ulaz.
- Dimenzije: 113k138k29mm
- Težina: Bez pakovanja i PSU: 232g, puna težina u pakovanju: 420g
- Potrošnja energije: do 7W
- Radna temperatura: -20C .. +50C
- Operativni sistem: MikroTik RouterOS, Level4 licenca
- Pakovanje sadrži: RouterBOARD u plastičnom kućištu, adapter za napajanje
- Antene: 2x2 MIMO PIF antene, maksimalno pojačanje 2.5dBi
- RKS osetljivost: 802.11g: -96dBm pri 6Mbit/s do -80dBm pri 54Mbit/s
- 802.11n: -96dBm @ MCS0 do -78dBm @ MCS7
- TKS snaga: 802.11g: 30dBm @ 6Mbps do 25dBm @ 54 Mbps
- 802.11n: 30dBm @ MCS0 do 23dBm @ MCS7
- Modulacije: OFDM: BPSK, QPSK, 16 KAM, 64KAM; DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK

Specifikacije

- Nominalna frekvencija procesora: 600 MHz
- Broj jezgara procesora: 1
- Veličina RAM-a: 128 MB
- 10/100/1000 Ethernet portovi: 5
- Bežični čip model: AR9344
- Bežični standardi: 802.11b/g/n
- Broj USB portova: 1
- Utičnica za napajanje: 1
- Podržani ulazni napon: 7 V - 31 V
- PoE in: Da
- Dimenzije: 113x138x29mm
- Operativni sistem: RouterOS
- Nivo licence: 4
- CPU: AR9344
- Maksimalna potrošnja energije Do 7W
- Tip USB slota: USB tip A
- Veličina memorije: 128 MB
- Tip skladištenja: NAND