

## MikroTik CSS326-24G-2S+RM with SwitchOS, rackmount case

Šifra: 90465

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: MIKROTIK

**Cena: 20.760,00 rsd**



Cloud  
Smart

Switch 326-24G-2S+RM je gigabitni Ethernet switch sa 24 porta koji pokreće SwOS sa dva SFP+ porta u kućištu za montažu na 1U.

Omogućava upravljanje prosleđivanjem port-to-port, primenu MAC filtera, konfigurisanje VLAN-ova, mirror traffic, primenu ograničenja propusnog opsega i čak prilagođavanje nekih MAC i IP polja zaglavlja. SFP cage podržava i 1,25 Gb SFP i 10 Gb SFP+ module.

### Specifikacije

- Brand: MikroTik
- Proizvod: CSS326-24G-2S+RM
- Switch chip model: 98DX3216
- Dimenzije: 443 x 144 x 44 mm
- Operativni sistem: SwOS
- Veličina memorije: 2 MB
- Tip skladištenja: FLASH
- MTBF: Približno 200'000 sati na 25C
- Testirana temperatura okoline: -20°C do 70°C
- Broj DC ulaza: 2 (PoE-IN, DC jack)
- DC ulazni napon: 10-30 V
- Maksimalna potrošnja energije: 19 W
- Tip hlađenja: Pasivno
- PoE in: Passive PoE
- PoE ulazni napon: 10-30 V
- 10/100/1000 Ethernet porta: 24
- SFP+ porta: 2
- Sertifikacija: CE, EAC, ROHS
- IP: 20

Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM je gigabitni Ethernet switch sa 24 porta koji pokreće SwOS sa dva SFP+ porta u kućištu za montažu na 1U.

Omogućava upravljanje prosleđivanjem port-to-port, primenu MAC filtera, konfigurisanje VLAN-ova, mirror traffic, primenu ograničenja propusnog opsega i čak prilagođavanje nekih MAC i IP polja zaglavlja. SFP cage podržava i 1,25 Gb SFP i 10 Gb SFP+ module.

### Specifikacije

- Brand: MikroTik

- Proizvod: CSS326-24G-2S+RM
- Switch chip model: 98DX3216
- Dimenzije: 443 x 144 x 44 mm
- Operativni sistem: SwOS
- Veličina memorije: 2 MB
- Tip skladištenja: FLASH
- MTBF: Približno 200'000 sati na 25C
- Testirana temperatura okoline: -20°C do 70°C
- Broj DC ulaza: 2 (PoE-IN, DC jack)
- DC ulazni napon: 10-30 V
- Maksimalna potrošnja energije: 19 W
- Tip hlađenja: Pasivno
- PoE in: Passive PoE
- PoE ulazni napon: 10-30 V
- 10/100/1000 Ethernet porta: 24
- SFP+ porta: 2
- Sertifikacija: CE, EAC, ROHS
- IP: 20