

MikroTik C52iG-5HaxD2HaxD-TC hAP ax2 with RouterOS L4 license

Šifra: 90470

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: MIKROTIK

Cena: 14.480,00 rsdhAP
ax2
ima
sve
što
vam
može

zatrebati u primarnoj kućnoj pristupnoj tački – i više! Wireless signal je sada jači nego ikad. Evo dve prednosti hAP ax-a: najsavremeniji dual-band, dual-chain od 4-4,5 dBi i standard 802.11ax sa podrškom za Wave2, to znači do 40% veću brzinu na 5 GHz i do 90% veću brzinu u spektru od 2,4 GHz! Moderan quad-core CPU radi na 864 MHz u kombinaciji sa GB RAM daje veliku snagu kada su u pitanju teške operacije kao što su složena pravila zaštitnog zida, IPsec hardversko šifrovanje, korišćenje više niti ili eksperimentisanje sa najnaprednijim funkcijama RouterOS-a. A uz dodatak WPA3 napredne podrške za šifrovanje, sigurniji ste nego ikada ranije. hAP ax2 može da se montira vertikalno, horizontalno ili čak na zid – bez gubitka jačine signala.

Architecture: ARM 64bit

CPU: IPQ-6010

CPU core count: 4

CPU normal frequency: RouterOS v7

Size of RAM: 1 GB

Storage size: 128 MB

Storage type: NAND

MTBF: Approximately 100'000 hours at 25C

Tested ambient temperature: -40°C to 50°C

Wireless 2.4 GHz Max data rate: 574 Mbit/s

Wireless 2.4 GHz number of chains: 2

Wireless 2.4 GHz standards: 802.11b/g/n/ax

Antenna gain dBi for 2.4 GHz: 4

Wireless 2.4 GHz generation: Wi-Fi 6

Wireless 5 GHz Max data rate: 1200 Mbit/s

WiFi speed: AX1800

10/100/1000 Ethernet ports: 5

Number of 1G Ethernet ports with PoE-out: 1

hAP ax2 ima sve što vam može zatrebati u primarnoj kućnoj pristupnoj tački – i više! Wireless signal je sada jači nego ikad. Evo dve prednosti hAP ax-a: najsavremeniji dual-band, dual-chain od 4-4,5 dBi i standard 802.11ax sa podrškom za Wave2, to znači do 40% veću brzinu na 5 GHz i do 90% veću brzinu u spektru od 2,4 GHz! Moderan quad-core CPU radi na 864 MHz u kombinaciji sa GB RAM daje veliku snagu kada su u pitanju teške operacije kao što su složena pravila zaštitnog zida, IPsec hardversko šifrovanje, korišćenje više niti ili eksperimentisanje sa najnaprednijim funkcijama RouterOS-a. A uz dodatak WPA3 napredne podrške za šifrovanje, sigurniji ste nego ikada ranije. hAP ax2 može da se montira vertikalno, horizontalno ili čak na zid – bez gubitka jačine signala.

Architecture: ARM 64bit

CPU: IPQ-6010
CPU core count: 4
CPU normal frequency: RouterOS v7
Size of RAM: 1 GB
Storage size: 128 MB
Storage type: NAND
MTBF: Approximately 100'000 hours at 25C
Tested ambient temperature: -40°C to 50°C
Wireless 2.4 GHz Max data rate: 574 Mbit/s
Wireless 2.4 GHz number of chains: 2
Wireless 2.4 GHz standards: 802.11b/g/n/ax
Antenna gain dBi for 2.4 GHz: 4
Wireless 2.4 GHz generation: Wi-Fi 6
Wireless 5 GHz Max data rate: 1200 Mbit/s
WiFi speed: AX1800
10/100/1000 Ethernet ports: 5
Number of 1G Ethernet ports with PoE-out: 1