

MikroTik CSS610-8G-2S+IN with SwitchOS

Šifra: 90471

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: MIKROTIK

Cena: 15.520,00 rsd



Osam
1G

Ethernet portova i dva SFP+ porta za 10G optičko povezivanje. Prenosiv, moćan i izuzetno ekonomičan!

Cloud Smart Switch 610-8G-2S+IN za više snage u malom i jednostavnom pakovanju. Dolazi sa SwOS koji se lako konfigurira iz vašeg web pretraživača. Pruža vam svu osnovnu funkcionalnost upravljivog switch-a: možete upravljati prosleđivanjem port-to-port, primenite MAC filtere, konfigurirate VLAN, primenite ograničenje propusnog opsega pa čak i prilagodite MAC i IP zaglavlja.

Switch chip model: 88E6193X

Dimenzije: 200 x 164 x 44 mm

Operativni sistem: SwitchOS Lite

Veličina memorije: 64 KB

Tip skladištenja: FLASH

MTBF: Približno 200'000 sati na 25C

Ispitana temperatura okoline: -20°C to 60°C

Broj DC ulaza: 2 (DC jack, PoE-IN)

Maksimalna potrošnja energije: 11W

Maksimalna potrošnja energije bez dodatka: 5 W

Tip hlađenja: Pasivno

PoE in: PoE in input Voltage

Passive PoE: 12-57 V

10/100/1000 Ethernet portova: 8

SFP+ portova: 2

Sertifikacija: CE, EAC, ROHS

IP: IP20

Osam 1G Ethernet portova i dva SFP+ porta za 10G optičko povezivanje. Prenosiv, moćan i izuzetno ekonomičan!

Cloud Smart Switch 610-8G-2S+IN za više snage u malom i jednostavnom pakovanju. Dolazi sa SwOS koji se lako konfigurira iz vašeg web pretraživača. Pruža vam svu osnovnu funkcionalnost upravljivog switch-a: možete upravljati prosleđivanjem port-to-port, primenite MAC filtere, konfigurirate VLAN, primenite ograničenje propusnog opsega pa čak i prilagodite MAC i IP zaglavlja.

Switch chip model: 88E6193X

Dimenzije: 200 x 164 x 44 mm

Operativni sistem: SwitchOS Lite

Veličina memorije: 64 KB

Tip skladištenja: FLASH

MTBF: Približno 200'000 sati na 25C

Ispitana temperatura okoline: -20°C to 60°C
Broj DC ulaza: 2 (DC jack, PoE-IN)
Maksimalna potrošnja energije: 11W
Maksimalna potrošnja energije bez dodataka: 5 W
Tip hlađenja: Pasivno
PoE in: PoE in input Voltage
Passive PoE: 12-57 V
10/100/1000 Ethernet portova: 8
SFP+ portova: 2
Sertifikacija: CE, EAC, ROHS
IP: IP20