

MikroTik wAPG-5HaxD2HaxD, Wi-Fi 6 signal, AX3000, Dual-band

Šifra: 90472

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: MIKROTIK

Cena: 12.210,00 rsdwAP
ax:
Brz i

pouzdan Wi-Fi 6 za zahtevna okruženja

wAP ax donosi brz i stabilan Wi-Fi 6 signal čak i na zahtevnim lokacijama – poput vikendica na selu, benzinskih pumpi u zabačenim krajevima ili autobuske stanice.

Vodootporni dizajn uređaja iz wAP serije testiran je širom sveta kroz više generacija.

Moćan dual-band radio (2x2 MIMO)

Omogućava brzu i stabilnu bežičnu konekciju – i unutar objekata i na otvorenom.

Wi-Fi 6: Više od brzine

Wi-Fi 6 je znatno brži – do 90% brži u 2.4 GHz opsegu i do 40% brži u 5 GHz opsegu, nudi i znatno bolju energetske efikasnost i bezbednost.

Podržava OWE/WPA3-PSK/WPA3-EAP enkripciju i zaštitu upravljačkih okvira, čime se sprečavaju razne vrste napada, kao što su napadi grubom silom (brute-force) i deautentikacioni napadi.

Ako koristiš više wAP ax uređaja na većoj površini – automatski se prebacuje na uređaj sa jačim signalom bez prekida konekcije.

Uređaj ima moderni dvoredni ARM procesor i radi na RouterOS v7, što obezbeđuje stabilan internet i odlične VPN performanse. Takođe podržava novi CAPsMAN sistem za centralizovano upravljanje više uređaja – jednostavno i brzo.

Ima dva gigabitna Ethernet porta, pri čemu je jedan namenjen i za napajanje preko PoE-a. Takođe možeš koristiti i klasičan DC adapter.

wAP ax je napravljen da se uklopi u bilo koje okruženje. Njegov jednostavan i elegantan dizajn ne privlači pažnju, što ga čini idealnim za javne prostore i privatne objekte.

Može se čvrsto pričvrstiti na zid ili krov, a postoji i otvor sa zadnje strane kućišta za provođenje Ethernet kabla direktno kroz zid – za diskretnu i sigurnu instalaciju.

Šifra proizvoda: wAPG-5HaxD2HaxD

Arhitektura: ARM

CPU: IPQ-5010, 2 jezgra, 800 MHz

RAM: 256 MB

Memorija (NAND): 128 MB

RouterOS licenca: 4
Operativni sistem: RouterOS v7
Testirani temperaturni opseg: -40°C do +70°C
MTBF: oko 100.000 sati na 25°C
Wireless 2.4 GHz maksimalna brzina prenosa: 574 Mbit/s
Wireless 2.4 GHz broj chains: 2
Wireless 2.4 GHz standard: 802.11b/g/n/ax
Pojačanje antene dBi for 2.4 GHz 7
Wireless 2.4 GHz chip model: IPQ-5010
Wireless 2.4 GHz generacija: Wi-Fi 6
Wireless 5 GHz maksimalna brzina prenosa: 2400 Mbit/s
Wireless 5 GHz broj chains: 2
Wireless 5 GHz standard: 802.11a/n/ac/ax
Pojačanje antene dBi for 5 GHz 7
Wireless 5 GHz chip model: QCN-6102
Wireless 5 GHz generacija: Wi-Fi 6
WiFi brzina: AX3000
Gigabit (10/100/1000 Mbps) Ethernet port: 2
Broj ulaza za napajanje: 2 (DC jack + PoE-IN)
DC ulaz: 12-57 V
Maksimalna potrošnja energije: 9 W
PoE-IN standard: 802.3af/at
PoE-IN napon: 18-57 V
Hlađenje: Pasivno
Sertifikati: CE, FCC, IC, EAC, ROHS
IP zaštita: IP 54
Monitor temperature CPU-a i ploče Da
Monitor napona Da
wAP ax: Brz i pouzdan Wi-Fi 6 za zahtevna okruženja

wAP ax donosi brz i stabilan Wi-Fi 6 signal čak i na zahtevnim lokacijama – poput vikendica na selu, benzinskih pumpi u zabačenim krajevima ili autobuske stanice.

Vodootporni dizajn uređaja iz wAP serije testiran je širom sveta kroz više generacija.

Moćan dual-band radio (2x2 MIMO)
Omogućava brzu i stabilnu bežičnu konekciju – i unutar objekata i na otvorenom.

Wi-Fi 6: Više od brzine
Wi-Fi 6 je znatno brži – do 90% brži u 2.4 GHz opsegu i do 40% brži u 5 GHz opsegu, nudi i znatno bolju energetska efikasnost i bezbednost.

Podržava OWE/WPA3-PSK/WPA3-EAP enkripciju i zaštitu upravljačkih okvira, čime se sprečavaju razne vrste napada, kao što su napadi grubom silom (brute-force) i deautentikacioni napadi.

Ako koristiš više wAP ax uređaja na većoj površini – automatski se prebacuje na uređaj sa jačim signalom bez prekida konekcije.

Uređaj ima moderni dvoredni ARM procesor i radi na RouterOS v7, što obezbeđuje stabilan internet i odlične VPN performanse. Takođe podržava novi CAPsMAN sistem za centralizovano upravljanje više uređaja – jednostavno i brzo.

Ima dva gigabitna Ethernet porta, pri čemu je jedan namenjen i za napajanje preko PoE-a. Takođe možeš koristiti i klasičan DC adapter.

wAP ax je napravljen da se uklopi u bilo koje okruženje. Njegov jednostavan i elegantan dizajn ne privlači pažnju, što ga čini idealnim za javne prostore i privatne objekte.

Može se čvrsto pričvrstiti na zid ili krov, a postoji i otvor sa zadnje strane kućišta za provođenje Ethernet kabla direktno kroz zid – za diskretnu i sigurnu instalaciju.

Sifra proizvoda: wAPG-5HaxD2HaxD
Arhitektura: ARM
CPU: IPQ-5010, 2 jezgra, 800 MHz
RAM: 256 MB
Memorija (NAND): 128 MB
RouterOS licenca: 4
Operativni sistem: RouterOS v7
Testirani temperaturni opseg: -40°C do +70°C
MTBF: oko 100.000 sati na 25°C
Wireless 2.4 GHz maksimalna brzina prenosa: 574 Mbit/s
Wireless 2.4 GHz broj chains: 2
Wireless 2.4 GHz standard: 802.11b/g/n/ax
Pojačanje antene dBi for 2.4 GHz 7
Wireless 2.4 GHz chip model: IPQ-5010
Wireless 2.4 GHz generacija: Wi-Fi 6
Wireless 5 GHz maksimalna brzina prenosa: 2400 Mbit/s
Wireless 5 GHz broj chains: 2
Wireless 5 GHz standard: 802.11a/n/ac/ax
Pojačanje antene dBi for 5 GHz 7
Wireless 5 GHz chip model: QCN-6102
Wireless 5 GHz generacija: Wi-Fi 6
WiFi brzina: AX3000
Gigabit (10/100/1000 Mbps) Ethernet port: 2
Broj ulaza za napajanje: 2 (DC jack + PoE-IN)
DC ulaz: 12-57 V
Maksimalna potrošnja energije: 9 W
PoE-IN standard: 802.3af/at
PoE-IN napon: 18-57 V
Hlađenje: Pasivno
Sertifikati: CE, FCC, IC, EAC, ROHS
IP zaštita: IP 54
Monitor temperature CPU-a i ploče Da
Monitor napona Da