

TP-LINK SG3428XMP Omada 28-Port upravljiv Switch sa 24- Porta PoE+ + 4-Port 10GE SFP+ L2+

Šifra: 90959

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: TP-LINK

**Cena: 74.490,00 rsd**

TP-LINK SG3428XMP 28-portni Gigabit L2+ Managed PoE+ switch

TP-LINK SG3428XMP je profesionalni L2+ managed switch namenjen poslovnim mrežama, većim kancelarijama, prodajnim objektima, sistemima video nadzora i mrežama sa većim brojem access point uređaja. Opremljen je sa 24 Gigabit PoE+ RJ45 porta i 4 10G SFP+ slotova, što omogućava brzo žično povezivanje uređaja i brze uplink veze ka serverima, ruterima ili drugim switch uređajima.

Ukupan PoE budžet iznosi 384 W, uz podršku do 30 W po portu, pa je switch pogodan za napajanje IP kamera, access point uređaja, IP telefona i druge kompatibilne PoE opreme direktno preko mrežnog kabela. Na taj način se pojednostavljuje instalacija i smanjuje potreba za dodatnim adapterima za napajanje. SG3428XMP podržava Omada SDN platformu, centralizovano cloud upravljanje, Omada aplikaciju, kao i standalone upravljanje putem web interfejsa, CLI-ja, SNMP-a i RMON-a. Napredne funkcije kao što su VLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping, Static Routing, Link Aggregation i Loopback Detection omogućavaju bolju kontrolu, sigurnost i stabilnost poslovne mreže.

Zahvaljujući metalnom kućištu i rackmount dizajnu, ovaj model je pogodan za ugradnju u mrežni orman. Namenjen je ozbiljnijim mrežnim instalacijama gde su potrebni veliki broj PoE portova, 10G uplink veze i centralizovano upravljanje mrežom.

Specifikacija:

Brend: TP-LINK

Model: SG3428XMP / TL-SG3428XMP

Tip: L2+ Managed PoE+ switch

Serija: Omada / JetStream

Broj portova: 28

RJ45 portovi: 24 x 10/100/1000 Mbps PoE+

SFP+ slotovi: 4 x 10G SFP+

Console portovi: 1 x RJ45 console, 1 x Micro-USB console

PoE standard: IEEE 802.3af/at

PoE+ portovi: 24 porta

Maksimalna PoE snaga po portu: do 30 W

Ukupan PoE budžet: 384 W

Upravljanje: Managed

Centralizovano upravljanje: Omada SDN

Cloud upravljanje: Da

Omada aplikacija: Da

Zero-Touch Provisioning: Da

Standalone upravljanje: web, CLI, SNMP, RMON

Switching capacity: 128 Gbps

Packet forwarding rate: 95,23 Mpps

MAC Address Table: 16K

Packet Buffer Memory: 12 Mbit
Jumbo Frame: 9 KB
VLAN: Da
ACL: Da
QoS: Da
IGMP Snooping: Da
Static Routing: Da
Link Aggregation: Da
Loopback Detection: Da
Port Mirroring: Da
Cable Diagnostics: Da
IPv6 podrška: Da
Kućište: metalno
Montaža: rackmount
Broj ventilatora: 2
Napajanje: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Dimenzije ŠxDxV: 440 x 330 x 44 mm
Sadržaj pakovanja: TL-SG3428XMP switch, kabl za napajanje, uputstvo za brzu instalaciju, rackmount kit, gumene nožice
Sertifikati: CE, FCC, RoHS
Operativna temperatura: 0-45°C
Operativna vlažnost: 10-90% RH, bez kondenzacije