

TP-LINK SG3452P Omada 52-port Gigabit L2+ upravljiv switch sa 48 Port PoE+



Šifra: 90960

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: TP-LINK

Cena: 95.460,00 rsd

TP-LINK SG3452P 52-portni Gigabit L2+ Managed PoE+ switch

TP-LINK SG3452P je profesionalni L2+ managed switch namenjen poslovnim mrežama, većim kancelarijama, prodajnim objektima, sistemima video nadzora i mrežama sa većim brojem pristupnih tačaka. Opremljen je sa 48 Gigabit PoE+ RJ45 portova i 4 Gigabit SFP slota, što omogućava povezivanje velikog broja mrežnih uređaja i dodatnu fleksibilnost za optičke veze.

Ukupan PoE budžet iznosi 384 W, uz podršku do 30 W po portu, pa je switch pogodan za napajanje IP kamera, access point uređaja, IP telefona i drugih kompatibilnih PoE uređaja direktno preko mrežnog kablja. Time se smanjuje potreba za dodatnim adapterima i pojednostavljuje instalacija mrežne opreme.

SG3452P podržava Omada SDN platformu, centralizovano cloud upravljanje, kao i standalone upravljanje putem web interfejsa, CLI, SNMP i RMON protokola. Napredne funkcije kao što su VLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping, Static Routing i ERPS omogućavaju bolju kontrolu, segmentaciju i stabilnost poslovne mreže. Metalno kućište i rackmount dizajn čine ovaj model pogodnim za ugradnju u mrežni orman, dok je zbog velikog broja portova i PoE budžeta posebno praktičan za ozbiljnije mrežne instalacije gde je potrebna pouzdanost, centralizovana kontrola i napajanje velikog broja uređaja.

Specifikacija:

Brend: TP-LINK

Model: SG3452P / TL-SG3452P

Tip: L2+ Managed PoE+ switch

Serija: Omada / JetStream

Broj portova: 52

RJ45 portovi: 48 x 10/100/1000 Mbps PoE+

SFP slotovi: 4 x Gigabit SFP

Console portovi: 1 x RJ45 console, 1 x Micro-USB console

PoE standard: IEEE 802.3af/at

PoE+ portovi: 48 portova

Maksimalna PoE snaga po portu: do 30 W

Ukupan PoE budžet: 384 W

Upravljanje: Managed

Centralizovano upravljanje: Omada SDN

Cloud upravljanje: Da

Standalone upravljanje: web, CLI, SNMP, RMON

Zero-Touch Provisioning: Da

VLAN: Da

ACL: Da

QoS: Da

IGMP Snooping: Da

Static Routing: Da

ERPS: Da
Port Mirroring: Da
Link Aggregation: Da
Loopback Detection: Da
Cable Diagnostics: Da
Kućište: metalno
Montaža: rackmount
Broj ventilatora: 3
Napajanje: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Dimenzije ŠxDxV: 440 x 330 x 44 mm