

TP-LINK TL-SG1016DE 16-Port Gigabit Desktop Rackmount Switch metalno kućište



Šifra: 90962

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: TP-LINK

Cena: 10.800,00 rsd

TP-LINK TL-SG1016DE 16-portni Gigabit Easy Smart switch

TP-LINK TL-SG1016DE je 16-portni Gigabit Easy Smart switch namenjen za mala i srednja poslovna okruženja, kancelarije, prodajne objekte i kućne mreže kojima je potreban stabilan i brz žični prenos podataka. Opremljen je sa 16 RJ45 portova brzine 10/100/1000 Mbps, pa omogućava povezivanje računara, štampača, NAS uređaja, IP kamera, rutera i druge mrežne opreme.

Za razliku od običnih unmanaged switch uređaja, TL-SG1016DE nudi osnovne funkcije upravljanja mrežom. Podržava nadzor saobraćaja, prioritizaciju protoka podataka i VLAN funkcije, što je posebno korisno kada je potrebno bolje organizovati mrežu, odvojiti uređaje po grupama ili dati prioritet važnijem saobraćaju, kao što su video pozivi, VoIP komunikacija ili poslovne aplikacije.

Uređaj podržava Port Mirroring, Loop Prevention i Cable Diagnostics funkcije, što olakšava praćenje mreže i otkrivanje problema sa povezivanjem. QoS podrška omogućava bolju kontrolu protoka podataka, dok VLAN opcije pomažu u boljoj segmentaciji mreže i većoj sigurnosti.

TP-LINK TL-SG1016DE ima metalno kućište, pogodan je za desktop korišćenje ili montažu u rack orman, a zahvaljujući fanless dizajnu radi tiho, bez ventilatora. Web interfejs i Easy Smart Utility olakšavaju podešavanje, dok Green Ethernet tehnologija automatski prilagođava potrošnju energije prema statusu porta i dužini kabla.

Specifikacija:

Brend: TP-LINK

Model: TL-SG1016DE

Tip: Gigabit Easy Smart switch

Broj portova: 16

Portovi: 16 x 10/100/1000 Mbps RJ45

Auto-negotiation: Da

Auto MDI/MDIX: Da

Tip kućišta: Metalno

Ventilator: Ne, fanless dizajn

Montaža: desktop / rack mount

Standardi i protokoli: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p

Switching capacity: 32 Gbps

Packet forwarding rate: 23,8 Mpps

MAC Address Table: 8K

Packet Buffer Memory: 4,1 Mbit

Jumbo Frame: 10 KB

Transmission Method: Store-and-Forward

QoS: Port-based / 802.1p / DSCP priority

Broj priority queues: 4

Rate Limit: Da

Storm Control: Da
IGMP Snooping: V1 / V2 / V3
Static Link Aggregation: Da
Port Mirroring: Da
Cable Diagnostics: Da
Loop Prevention: Da
VLAN podrška: do 32 VLAN-a istovremeno
VLAN funkcije: MTU VLAN, Port VLAN, Tag VLAN
Napajanje: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Maksimalna potrošnja: 10,22 W
Maksimalna disipacija toplote: 34,5 BTU/h
Dimenzije ŠxDxV: 294 x 180 x 44 mm
Sadržaj pakovanja: TP-LINK TL-SG1016DE, kabl za napajanje, uputstvo za instalaciju, Resource CD, rackmount kit, gumene nožice