

## Manhattan Produžni kabl 168335 sa 6 utičnica prekidač 2m

Šifra: 91015

Kategorija proizvoda: KABLOVI I ADAPTERI

Proizvođač: MANHATTAN

**Cena: 1.100,00 rsd**

Uključite svoj štampač, računar, ruter, TV ili drugu kucnu/kancelarijsku elektroniku u ovaj provodnik sa

6 utičnica sa Menhetna. Kompatibilan je sa standardnom električnom opremom i ima šest nemačkih utičnica tipa F u izdržljivom belom plastičnom kucištu za čist izgled. Osvetljeni prekidač za uključivanje/isključivanje omogućava kontrolu jednim dodiranjem nad svim povezanim uređajima.

Šestosmerni razvodnik za standardnu električnu opremu, idealan za kucnu i kancelarijsku upotrebu

Ugrađeni kabl za napajanje dužine 2 m sa nemačkim utikačem tipa F

Osvetljeni dvopolni sigurnosni prekidač za uključivanje/isključivanje

Utičnice sa povećanom zaštitom od dodira kroz kontaktne roletne

Kucište sa zaštitom IP20

Pravougaona orijentacija izlaza

Izdržljivo plastično kucište

Samo za unutrašnju upotrebu

Tri godine garancije

Standardi i sertifikati

CE

RoHS

Electrical

AC ulaz: 220,0 - 250,0 V; 50 - 60 Hz

Radni napon: 230,0 V

Standardna utičnica/utičnica: nemački tip F; IEC60884

Standardni utikač: nemački tip F; IEC60884

Maksimalno opterećenje: 3680,0 V

Struja opterećenja: 16,0 A

Fizički

Dimenzije (D k Š k V): 300 k 50 k 42 mm

Dužina kabla: 2 m

Tip kabla: H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>

Neto težina: 420 g

Bruto težina: 430 g

Kucište: plastika

Radno okruženje

Radna temperatura: 0 - 35°C

Temperatura skladištenja: -10 - 50°C

Vlažnost (bez kondenzacije): 10 - 80%

Sadržaj paketa

EU utičnica sa 6 utičnica i prekidačem

Link [Produžni kabl Manhattan 168335 sa 6 utičnica/prekidač/2m](#)

Uključite svoj štampač, računar, ruter, TV ili drugu kucnu/kancelarijsku elektroniku u ovaj provodnik sa 6 utičnica sa Menhetna. Kompatibilan je sa standardnom električnom opremom i ima šest nemačkih utičnica tipa F u izdržljivom belom plastičnom kucištu za čist izgled. Osvetljeni prekidač za uključivanje/isključivanje omogućava kontrolu jednim dodiranjem nad svim povezanim uređajima.

Šestosmerni razvodnik za standardnu električnu opremu, idealan za kucnu i kancelarijsku upotrebu

Ugrađeni kabl za napajanje dužine 2 m sa nemačkim utikačem tipa F

Osvetljeni dvopolni sigurnosni prekidač za uključivanje/isključivanje

Utičnice sa povećanom zaštitom od dodira kroz kontaktne roletne

Kucište sa zaštitom IP20

Pravougaona orijentacija izlaza

Izdržljivo plastično kucište

Samo za unutrašnju upotrebu

Tri godine garancije

Standardi i sertifikati

CE

RoHS

Electrical

AC ulaz: 220,0 - 250,0 V; 50 - 60 Hz

Radni napon: 230,0 V

Standardna utičnica/utičnica: nemački tip F; IEC60884

Standardni utikač: nemački tip F; IEC60884

Maksimalno opterećenje: 3680,0 V

Struja opterećenja: 16,0 A

Fizički

Dimenzije (D k Š k V): 300 k 50 k 42 mm

Dužina kabla: 2 m

Tip kabla: H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>

Neto težina: 420 g

Bruto težina: 430 g

Kucište: plastika

Radno okruženje

Radna temperatura: 0 - 35°C

Temperatura skladištenja: -10 - 50°C

Vlažnost (bez kondenzacije): 10 - 80%

Sadržaj paketa

EU utičnica sa 6 utičnica i prekidačem

Link [Produžni kabl Manhattan 168335 sa 6 utičnica/prekidač/2m](#)