

**MIDEA MPPDB-12HRN7-QB6GI R290
PORTABLE**

Šifra: 93118

Kategorija proizvoda: KLIMA UREĐAJI

Proizvođač: MIDEA

Cena: 44.640,00 rsd



Kapacitet hladjenja:	12000 Btu/h
Kapacitet grejanja:	nema
Energetski razred:	A
Tip gasa:	R290

Funkcije:

Napajanje: 220-240V,1Ph,50Hz Ph-V-Hz
Snaga: 1350 W
Struja: 5.9 A
EER: 6 W/W
Klasa energetske efikasnosti A
Snaga: 1045 W
Struja: 5 A
COP: 2.8 W/W
Klasa energetske efikasnosti: A+
Uklanjanje vlage: 376 L/h
Snaga: 1450 W
Struja: 8 A
Struja startovanja: 20 A
Kompresor Model: DSM215V3UDZ
Tip: ROTARY
Brand: GMCC
Izlazna snaga: 3070±3% W
Uložena snaga: 940±3% W
RLA: 4.5±3% A
LRA: 20±10% A
Termička zaštita unutar jedinice
Kondenzator: 35 uF
Rashladno ulje: XS-601C1 260ML ml
Ventilator Model: YKT-18-6-209L-2
Snaga: 52 W
Kondenzator: 1.5 uF
Brzina (hi/mi/lo): 760/690/650 r/min
Isparivač Broj rebara: 3
Korak cevi(a)x korak reda(b): 37 mm
Razmak između rebara: 1.2 mm
Materijal rebara Hydrophilic aluminum
Spoljašnja cev spoljni prečnik x tip Φ7,Inner groove tube mm
Kalem L x H x W: 11 mm
Broj kola: 2
Protok vazduha na unutrašnjoj strani (Hi/Mi/Lo): 420/370/355 m3/h
Zvučni nivo na unutrašnjoj strani (Hi/Mi/Lo): 52/51.3/50.6 dB(A)
Zvučna snaga (Hi): 64 dB(A)
Potrošnja energije u režimu isključenog termostata: 1 W
Potrošnja energije u režimu standby: 5 W
Kondenzator Broj rebara: 4
Korak cevi(a)x korak reda(b): 5*12.56 mm
Razmak između rebara: 1.2 mm
Materijal rebara: UnHydrophilic aluminium
Spoljašnja cev spoljni prečnik x tip Φ5,innergroove tube mm
Kalem L x H x W: 265*50.24*319 mm
Broj kola: 2
Rashladni fluid tip: R290
GWP: 3
Količina: 0.22 kg
Količina CO2: 0.66 kg
Pritisak: 6/1.0 MPa
Tip priključka: 5x3/VDE
Tip kontrole: Daljinski upravljač
Radna ambijentalna temperatura: 17-35/5-30 °C
Površina primene (hlađenje): 16-23 m2
Dimenzije neto (W*D*H): 467 x 397 x 765mm
Dimenzije bruto (W*D*H): 512 x 442 x 880mm
Neto/Bruto masa: 33.2/37Kg