

Tiki FTG80E5 Supr F80 Bojler

Šifra: 95496

Kategorija proizvoda: BOJLERI

Proizvođač: TIKI

Cena: 33.130,00 rsd

Tiki FTG80E5 Supr F80 električni bojler

Tiki FTG80E5 Supr F80 je električni bojler efektivne zapremine **77,9 litara**, modernog ravnog dizajna i energetskog razreda B. Zahvaljujući mogućnosti vertikalne ili horizontalne zidne montaže, lako se prilagođava raspoloživom prostoru u kupatilu ili drugoj prostoriji.

EcoSmart funkcija

EcoSmart sistem prati navike korisnika i prilagođava zagrevanje vode periodima kada je ona najčešće potrebna. Na taj način može doprineti smanjenju potrošnje električne energije do 25% u odnosu na standardni način rada.

Elektronsko upravljanje

Elektronski termostat omogućava jednostavno podešavanje temperature, dok prikaz trenutne temperature olakšava kontrolu rada uređaja. Temperatura vode može se podešavati u rasponu od 10 do 75 °C.

Zaštita bojlera i korisnika

Bojler poseduje zaštitu od pregrevanja, zaštitu od rada bez vode i funkciju protiv zamrzavanja. Program protiv legionele povremeno zagreva vodu na temperaturu koja pomaže u sprečavanju razvoja bakterija u rezervoaru.

Dugotrajna zaštita rezervoara

Rezervoar je izrađen od emajliranog čeličnog lima i dodatno zaštićen magnezijumskom anodom. Kvalitetna toplotna izolacija smanjuje gubitke toplote i pomaže da voda duže ostane zagrejana.

Specifikacija

Brend: Tiki

Model: FTG80E5 Supr F80

Tip uređaja: Električni akumulacioni bojler

Boja: Bela

Zapremina: 77,9 l

Energetski razred: B

Profil potrošnje: M

Prosečan broj korisnika: 3

Montaža i konstrukcija

Način montaže: Vertikalno ili horizontalno na zid

Oblik kućišta: Ravan, pravougaoni

Materijal rezervoara: Emajlirani čelični lim

Broj električnih grejača: 2

Tip grejača: Električni potopni grejači

Magnezijumska zaštitna anoda: Da

Upravljanje i funkcije

Tip termostata: Elektronski

Elektronska regulacija temperature: Da

Prikaz trenutne temperature: Da

EcoSmart funkcija samoučenja: Da

ECO režim: Da

Prekidač za uključivanje i isključivanje: Da

Signalni indikator zagrevanja: Da

Temperaturni opseg: 10–75 °C

Zaštita

Zaštita od pregrevanja: Da

Zaštita od rada bez vode: Da

Zaštita od zamrzavanja: Da

Program protiv legionele: Da

Stepen zaštite: IP24

Radni pritisak: 6 bara

Dimenzije i masa

Dimenzije uređaja: 135 × 49 × 30 cm

Neto masa: 42,2 kg

Dimenzije pakovanja: 143 × 56 × 35 cm

Bruto masa: 45,2 kg

Električni podaci

Napon: 230 V

Osigurač: 16 A