

MikroTik RouterBOARD hAP ac lite Tower 952Ui-5ac2nD-TC

Šifra: 95862

Kategorija proizvoda: KABLOVI I ADAPTERI

Proizvođač: MIKROTIK

Cena: 10.050,00 rsd

Tip:

Access Point

Proizvodac: MikroTik

Model: RB952Ui-5ac2nD-TC

Mreža:

- Standard: IEEE 802.11ac
- Frekvencijski opseg: Dual Band (2.4 GHz / 5 GHz)
- Ukupna Wi-Fi brzina: AC750 (do 750 Mb/s)

Hardver:

- Arhitektura: MIPSBE
- Procesor: QCA9531
- Broj jezgara: 1
- Takt procesora: 650 MHz
- Switch cip: QCA9531
- RAM memorija: 64 MB
- Interna memorija: 16 MB Flash
- Operativni sistem: RouterOS
- RouterOS licenca: Level 4

Bežicna mreža 2.4 GHz:

- Maksimalna brzina: 300 Mb/s
- Standard: 802.11b/g/n (Wi-Fi 4)
- Broj chains: 2
- Cip: QCA9531
- Pojaćanje antene: 1.5 dBi

Bežicna mreža 5 GHz:

- Maksimalna brzina: 433 Mb/s
- Standard: 802.11a/n/ac (Wi-Fi 5)
- Broj chains: 1
- Cip: QCA9887
- Pojaćanje antene: 2 dBi

Prikljucci:

- 5x Fast Ethernet (10/100 Mb/s)
- 1x USB Type-A
- USB izlaz: do 1 A

Napajanje:

- 2 ulaza za napajanje (DC priključak + PoE-IN)
- DC ulaz: 10-28 V
- PoE ulaz: Pasivni PoE (10-28 V)

PoE izlaz:

- Port: Ether5
- Tip: Pasivni PoE
- Maksimalna struja po portu: 500 mA
- Ukupan maksimalni izlaz: 500 mA

Potrošnja energije:

- Maksimalna: 20 W
- Bez dodataka: 8 W

Hlađenje: Pasivno

Radni uslovi:

- Radna temperatura: -30°C do +70°C
- MTBF: oko 100.000 sati na 25°C

Dimenzije: 34 × 119 × 98 mm

IP zaštita: IP20

Sertifikati:

- CE
- FCC
- IC
- EAC
- RoHS

Tip: Access Point

Proizvodac: MikroTik

Model: RB952Ui-5ac2nD-TC

Mreža:

- Standard: IEEE 802.11ac
- Frekvencijski opseg: Dual Band (2.4 GHz / 5 GHz)
- Ukupna Wi-Fi brzina: AC750 (do 750 Mb/s)

Hardver:

- Arhitektura: MIPSBE
- Procesor: QCA9531
- Broj jezgara: 1
- Takt procesora: 650 MHz
- Switch cip: QCA9531
- RAM memorija: 64 MB
- Interna memorija: 16 MB Flash
- Operativni sistem: RouterOS
- RouterOS licenca: Level 4

Bežicna mreža 2.4 GHz:

- Maksimalna brzina: 300 Mb/s
- Standard: 802.11b/g/n (Wi-Fi 4)
- Broj chains: 2
- Cip: QCA9531
- Pojacanje antene: 1.5 dBi

Bežicna mreža 5 GHz:

- Maksimalna brzina: 433 Mb/s
- Standard: 802.11a/n/ac (Wi-Fi 5)

- Broj chains: 1
- Cip: QCA9887
- Pojaccanje antene: 2 dBi

Prikljucci:

- 5x Fast Ethernet (10/100 Mb/s)
- 1x USB Type-A
- USB izlaz: do 1 A

Napajanje:

- 2 ulaza za napajanje (DC prikljucak + PoE-IN)
- DC ulaz: 10-28 V
- PoE ulaz: Pasivni PoE (10-28 V)

PoE izlaz:

- Port: Ether5
- Tip: Pasivni PoE
- Maksimalna struja po portu: 500 mA
- Ukupan maksimalni izlaz: 500 mA

Potrošnja energije:

- Maksimalna: 20 W
- Bez dodataka: 8 W

Hladenje: Pasivno

Radni uslovi:

- Radna temperatura: -30°C do +70°C
- MTBF: oko 100.000 sati na 25°C

Dimenzije: 34 × 119 × 98 mm

IP zaštita: IP20

Sertifikati:

- CE
- FCC
- IC
- EAC
- RoHS