

MikroTik RBwAPG-5HacD2HnD wAP ac with router, IP54

Šifra: 95868

Kategorija proizvoda: KABLOVI I ADAPTERI

Proizvođač: MIKROTIK

Cena: 14.390,00 rsd

BREND: MikroTik

SISTEM:

- Arhitektura: ARM 32-bit
- CPU: IPQ-4018
- Broj jezgara: 4
- Frekvencija procesora: 488-896 MHz (automatski)
- Switch cip: IPQ-4018
- Operativni sistem: RouterOS
- RouterOS licenca: Level 4

MEMORIJA:

- RAM: 128 MB
- Interna memorija: 16 MB
- Tip skladištenja: FLASH

POUZDANOST:

- MTBF: približno 200.000 sati na 25°C

BEŽICNA MREŽA (2.4 GHz):

- Standard: 802.11b/g/n/ax
- Generacija: Wi-Fi 4
- Maksimalna brzina: 300 Mbit/s
- Broj lanaca: 2
- Pojaćanje antene: 2.5 dBi
- Cip: IPQ-4018

BEŽICNA MREŽA (5 GHz):

- Standard: 802.11a/n/ac
- Generacija: Wi-Fi 5
- Maksimalna brzina: 867 Mbit/s
- Broj lanaca: 2
- Pojaćanje antene: 2.5 dBi
- Cip: IPQ-4018

WI-FI

- Klasa: AX600 / AC1200



MREŽNI PRIKLJUCCI:

- 2x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

NAPAJANJE:

- DC ulazi: 2 (PoE-IN, DC priključak)
- Ulazni napon: 10-57 V
- PoE In: 802.3af/at
- PoE ulazni napon: 18-57 V
- Maksimalna potrošnja: 10 W

ZAŠTITA I SERTIFIKATI:

- IP54
- Sertifikati: CE, FCC, IC, EAC, RoHS

FIZICKE KARAKTERISTIKE:

- Dimenzije: 185 × 85 × 30 mm

BREND: MikroTik

SISTEM:

- Arhitektura: ARM 32-bit
- CPU: IPQ-4018
- Broj jezgara: 4
- Frekvencija procesora: 488-896 MHz (automatski)
- Switch cip: IPQ-4018
- Operativni sistem: RouterOS
- RouterOS licenca: Level 4

MEMORIJA:

- RAM: 128 MB
- Interna memorija: 16 MB
- Tip skladištenja: FLASH

POUZDANOST:

- MTBF: približno 200.000 sati na 25°C

BEŽICNA MREŽA (2.4 GHz):

- Standard: 802.11b/g/n/ax
- Generacija: Wi-Fi 4
- Maksimalna brzina: 300 Mbit/s
- Broj lanaca: 2
- Pojacanje antene: 2.5 dBi
- Cip: IPQ-4018

BEŽICNA MREŽA (5 GHz):

- Standard: 802.11a/n/ac
- Generacija: Wi-Fi 5
- Maksimalna brzina: 867 Mbit/s
- Broj lanaca: 2
- Pojacanje antene: 2.5 dBi
- Cip: IPQ-4018

WI-FI

- Klasa: AX600 / AC1200

MREŽNI PRIKLJUCCI:

- 2x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

NAPAJANJE:

- DC ulazi: 2 (PoE-IN, DC priključak)
- Ulazni napon: 10-57 V
- PoE In: 802.3af/at

- PoE ulazni napon: 18-57 V
- Maksimalna potrošnja: 10 W

ZAŠTITA I SERTIFIKATI:

- IP54
- Sertifikati: CE, FCC, IC, EAC, RoHS

FIZICKE KARAKTERISTIKE:

- Dimenzije: 185 × 85 × 30 mm